


## CYLINDRE DE SÉCURITÉ PILAT



### Caractéristiques

- Cylindre de sécurité profil européen
- Goupilles en laiton
- Corps laiton massif
- Ressorts en acier
- Panneton en acier 30°
- 3 clés plates numérotées en acier nickelé
- Livré sur combinaisons variées
- Dimensions de 55 à 100 mm (de 5 en 5 mm)
- Livré avec vis de fixation

### Entretien

- Spray lubrifiant en bombe 300 ml réf: 695 502
- Burette Graphite 125 ml réf: 695 503

### Présentation

- Boite individuelle
- Mise sous blister ou sous coque sur demande

### Finition

- Laiton

### Utilisations

- Recommandé en première monte dans le domaine industriel
- Cylindres de chantier s'entrouvrants
- Cylindres de sécurité version économique

### AVANTAGES

- Excellent rapport qualité/prix

### OPTIONS SUR COMMANDE

- Cylindres s'entrouvrants
- Version 1/2 cylindre
- Version à bouton
- Cylindres sur OC
- Cylindres sur PG



# Cylindres [de sécurité]

PROFIL EUROPÉEN

PILAT

## REFERENCES

### DOUBLE ENTRÉE

L	A	B	LAITON
60	30	30	22 01 92
65	30	35	22 03 92
70	30	40	22 04 92
70	35	35	22 05 92
75	30	45	22 07 92
80	30	50	22 09 92
80	40	40	22 11 92
85	30	55	22 89 92
85	40	45	22 92 92
90	30	60	22 13 92
90	35	55	22 14 92
90	40	50	22 15 92
90	45	45	22 16 92
95	45	50	22 93 92
100	30	70	22 17 92
100	50	50	22 19 92

### DEMI CYLINDRE

L	A	B	LAITON
40	30	10	22 30 92
50	40	10	22 32 92
60	50	10	22 33 92

### CYLINDRE A BOUTON

L	A	B	LAITON
60	30B	30	22 40 92
70	30B	40	22 42 92
70	40B	30	22 43 92



Pour assurer une longue vie à vos cylindres !

Spray lubrifiant réf. 695 502

Burette Graphite réf. 695 503

### REPRODUCTION DES CLÉS

Dans tous les centres



Tél. 04 73 84 84 94

